

POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400 DC 12 STANDARD FLEXIBLE 8 M - PISTOLET AUTOMATIQUE A 2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article:105720800
EAN: 4031109020046

DIESEL / FIOUL D

ANTIGEL POUR RADIATEURS R

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorcante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.
- Idéal pour l´utilisation dans l´agriculture, l´industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d´aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d´aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 8,0 m
- Pistolet automatique A 2010

Données techniques:

- Filtre d´aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	24A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"
Tension électrique de l´entraînement	12,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252620000	Pistolet automatique A 2010
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm