



POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400/12V Z400 FLEXIBLE 8 M - PISTOLET AUTOMATIQUE A 2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article:105721800

EAN: 4031109020077

DIESEL **D**

FIOUL

ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.
- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d'aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 8,0 m
- Pistolet automatique A 2010
- Compteur mécanique Z 400

Données techniques:

- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	24A
Hauteur d'aspiration max.	4m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"
Tension électrique de l'entraînement	12,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252620000	Pistolet automatique A 2010
253010101	Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer