

POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400 DC 24 SANS ACCESSOIRES SANS PROTECTION ANTI-SIPHON

DIESEL / FIOUL D

ANTIGEL POUR RADIATEURS R

Numéro d'article:105800100

EAN: 4031109020121

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorcante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL,

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

HVO, R33.

- Idéal pour l´utilisation dans l´agriculture, l´industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Filtre d´aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco

Données techniques:

- Type de pompe: à palettes
- Filtre d´aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	13A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Tension électrique de l´entraînement	24,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm