



POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400 DC 24 ECO FLEXIBLE 6M - PISTOLET ZV 2000

Numéro d'article: 105810600

EAN: 4031109020145

DIESEL / FIOUL



ANTIGEL POUR RADIATEURS



LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Pistolet ZV 2000
- Vanne de surtension intégrée

Données techniques:

- Type de pompe: à palettes
- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	13A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Tension électrique de l'entraînement

24,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

252300000	Pistolet standard ZV 2000
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer