Electric pump TecPump 400 DC 24 standard design incl. siphon protection 6 m pump hose, A2010

Numéro d'article: 105820600
EAN: 4031109020039

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorcante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.
- Idéal pour l´utilisation dans l´agriculture, l´industrie, pour les stations mobiles de distribution.

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d´aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d´aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 6,0 m
- Pistolet automatique A 2010

Données techniques:

- Filtre d´aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	13A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

Tension électrique de l´entraînement	24,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
252620000	Pistolet automatique A 2010

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm