



POMPE ÉLECTRIQUE TECPUMP 400/24V FMT 3 FLEXIBLE 6 M - PISTOLET AUTOMATIQUE A 2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article:105822600

EAN: 4031109020237

D
DIESEL
FIOUL
ANTIGEL POUR
R
RADIATEURS

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d'aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 6,0 m
- Pistolet automatique A 2010
- Débitmètre électronique FMT 3

Données techniques:

- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	13A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar
Longueur de câbles	6m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"
Tension électrique de l'entraînement	24,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
252620000	Pistolet automatique A 2010
253591004	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 50/80
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer