



VOLUCOMPTEUR HDM ECO ADBLUE® - MODE USB

URÉE U

Numéro d'article:109240000

EAN: 4031109024235

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA eco

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGAm Heizwerk 4
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Identification par badge transpondeur and/ou code PIN
- Transfert de données facile par clé USB
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

Caractéristiques:

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec logiciel pour PC (4.000 utilisateurs)
- Système à 2 badges conducteur/véhicule
- Identification par technique à transpondeur
- Interface USB pour la consultation des données
- Conforme TRbF, bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- Pompe hybride HORNET W 85 H INOX
- Compteur à roue ovale avec codeur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 19 avec pistolet automatique homologué A 2003 ES, y compris articulation tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder un tube d'aspiration vers l'arrière et enterré
- Conduite d'aspiration min. DN 25
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Écran graphique rétroéclairé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20 000 jeu de données de distribution
- Connectivité de données via LAN et LTE disponible en option
- Menus en allemand, en anglais et en français; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

* selon la viscosité et le système

Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 40l/min
Température ambiante	-7° - +40°C
Température du fluide	-7° - +40°C
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 19 x 4 m
Raccord d'aspiration filetage femelle	G 1" (BSP)
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Hauteur d'aspiration	4m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer