

HDM ECO ADBLUE® LZ INDOOR, AFFICHEUR LITRES

URÉE

Numéro d'article:109240100
EAN: 4031109024174

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorcante et comptage litres

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Sortie d´impulsions pour raccordement à un émetteur disponible et un automate existant déjà sur place

Caractéristiques:

- Avec compteur de litres uniquement
- Pompe hybride HORNET W 85 H INOX
- Emetteur d´impulsions
- Interface: double impulsion
- Pistolet automatique homologué A 2003 ES, avec raccord tournant
- Raccroché pistolet
- Ecran LCD rétro-illuminé
- Conforme au TRbF, avec bac de récupération et détecteur de fuite
- Raccordement par le bas ou par l´arrière à la conduite d´aspiration possible
- Tube d´aspiration min. DN 32
- Caisson robuste en acier poudré

*selon la viscosité et l´installation

Vos avantages:

- Facile d´utilisation
- Structure confortable pour le SAV et l´installation
- Simple à raccorder à un système existant

Recommendations:

Pensez svp également aux accessoires de sécurité pour l´installation !
Vannes, filtres, raccords etc. sont disponibles dans la liste des pièces correspondante au HDM eco.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 40l/min
Température ambiante	-7° - +40°°C
Température du fluide	-7° - +40°°C
Alimentation (tension électrique)	230V

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 19 x 4 m
Raccord d'aspiration filetage femelle	G 1" (BSP)
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Hauteur d'aspiration	4m

ACCESSOIRES

233400373	Cadre de fondation HDM eco

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm