



HDM 80 PRO CONNEXION LAN

Numéro d'article: 109310001

EAN: 4031109022941

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA pro
- Identification par badge transpondeur and/ou code PIN
- Transfert de données facile via le module LAN intégré

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Vous pouvez connecter le HDA pro à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.
- Le HDA pro peut contrôler un deuxième point de distribution ainsi que deux sondes de niveau.

Caractéristiques:

- Non étalonnable - utilisation uniquement privative
- Automate de gestion HDA pro (2.000 utilisateurs)
- 2 systèmes d'identification: chauffeur et véhicule
- Identification par technique de transpondeur
- Transfert de données: module LAN intégré
- Interfaces en option: USB & LTE
- Conforme TRbF, avec bac d'égouttement et détecteur de fuite
- Pompe à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- Mécanisme de mesure à 4 pistons avec pulseur
- Pistolet automatique homologué A 2010 pivotant
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Conduite d'aspiration : bride DN 40
 - Raccord de conduite vers l'arrière et sous-terre possible
 - Deux filtres à impuretés déjà dans le volucompteur
- Caisson robuste en acier inoxydable galvanisé
- Ecran graphique LCD 640x480 illuminé avec contraste ajustable
- Mémoire de données jusqu'à 10.000 opérations
- Choix de langage au menu - langage supplémentaire par USB
- En Option: 2ème point de distribution, par ex. pour AdBlue®

*en fonction de la viscosité et du système

Vos avantages:

- Pompe solide pour une longue vie
- Tôle en acier laqué très robuste
- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin
- Communication permanente avec myTecalemit

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Recommendations:

Pensez svp également aux accessoires de sécurité pour l'installation ! Vannes, filtres, raccords etc. sont disponibles dans la liste des pièces correspondante au HDM pro.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	80*l/min
Température ambiante	-25 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Alimentation (tension électrique)	400V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Gamme de viscosité	1-20mPa·s
Affichage	640 x 480 px
Précision	< 0,5%
Raccordement côté aspiration	DN 40
Hauteur d'aspiration max.	max. 4m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400370	Cadre de fondation B 550
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400325	Federmast HDM pro
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugage TECALEMIT
233400180	Filtre gasoil avec cartouche 30 µm
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400058	Forfait pour accès par technique à transpondeur Mifare pour HDA pro, non-commercial
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer