



## HDM 150/50 PRO CONNEXION USB

Numéro d'article: 109330000

EAN: 4031109023115

### LA DESCRIPTION

#### Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA pro
- Identification par badge transpondeur and/ou code PIN
- Transfert de données facile par clé USB

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Vous pouvez connecter le HDA pro à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com) pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.
- Le HDA pro peut contrôler un deuxième point de distribution ainsi que deux sondes de niveau.

**Caractéristiques:**

- Non étalonnable - utilisation uniquement privative
- Automate de gestion HDA pro (2.000 utilisateurs)
- 2 systèmes d'identification: chauffeur et véhicule
- Identification par technique de transpondeur
- Transfert de données: Port USB de série avec clé USB fournie
- Interfaces en option: LAN & LTE
- Conforme TRbF, avec bac d'égouttement et détecteur de fuite
- Pompe à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- Mécanisme de mesure à 4 pistons avec pulseur
- Pistolet automatique homologué ZVA 25 pivotant (PL)
- Pistolet automatique homologué ZVA Slimline pivotant (VL)
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Raccord de conduite vers l'arrière et sous-terre
- Conduite d'aspiration : bride DN 50
- Deux filtres à impuretés déjà dans le volucompteur
- Caisson robuste en acier inoxydable galvanisé
- Ecran graphique LCD 640x480 illuminé avec contraste ajustable
- Mémoire de données jusqu'à 10.000 opérations
- Choix de langage au menu - langage supplémentaire par USB
- En Option: 2ème point de distribution, par ex. pour AdBlue®

\*en fonction de la viscosité et du système

**Vos avantages:**

- Pompe solide pour une longue vie
- Tôle en acier laqué très robuste
- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**Recommendations:**

Pensez svp également aux accessoires de sécurité pour l'installation ! Vannes, filtres, raccords etc. sont disponibles dans la liste des pièces correspondante au HDM pro.

**DÉTAILS TECHNIQUES**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Débit                               | 140/50*/min             |
| Température ambiante                | -25 - +55°C             |
| Température du fluide               | -10 - +35°C             |
| Alimentation (tension électrique)   | 400V                    |
| Alimentation (fréquence électrique) | 50Hz                    |
| Tuyau de soutirage                  | DN 25 x 4 m/DN 19 x 4 m |
| Gamme de viscosité                  | 1-20mPa·s               |
| Affichage                           | 640 x 480 px            |
| Précision                           | < 0,5%                  |
| Raccordement côté aspiration        | DN 50                   |
| Hauteur d'aspiration max.           | max. 4m                 |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224070000 | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard                                                              |
| 224061000 | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif                                                             |
| 233400200 | Badge à transpondeur RFID Tag Type 1                                                                          |
| 233400450 | Raccordement pour une sonde de niveau                                                                         |
| 233400371 | Cadre de fondation B 850                                                                                      |
| 233400165 | Interrupteur à flotteur HDM eco                                                                               |
| 233400470 | Frais d'activation de code pour HDM eco                                                                       |
| 233400081 | Clé d'encodage USB pour badge transpondeur                                                                    |
| 233400506 | Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4                                  |
| 233400508 | Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4                                  |
| 233400031 | Connexion LAN pour HDA pro                                                                                    |
| 233400325 | Federmast HDM pro                                                                                             |
| 227702050 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge                                       |
| 227702100 | Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles                                              |
| 227702500 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| 227702800 | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>227702900</b> | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz |
| <b>233400202</b> | RFID - carte d'identification RFID Card Type 1                                                         |
| <b>227000000</b> | myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugage TECALEMIT              |
| <b>233400180</b> | Filtre gasoil avec cartouche 30 µm                                                                     |
| <b>224020020</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                        |
| <b>224020021</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel                                                       |
| <b>233400023</b> | Module LTE (4G) pour HDA pro avec carte SIM M2M                                                        |
| <b>233400058</b> | Forfait pour accès par technique à transpondeur Mifare pour HDA pro, non-commercial                    |
| <b>233400184</b> | Valve anti-retour 2" pour HDM 150 pro / HDM 150/50 pro, cuve aérienne                                  |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer