



## **HDM 150/50 PRO CONNEXION LTE - PRÉ- CONFIGURATION MYTECALEMIT**

Numéro d'article: 109330033

EAN: 4031109023146

### **LA DESCRIPTION**

Description:

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm  
Ven. 08 am - 3 pm

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA pro
- Identification par badge transpondeur and/ou code PIN
- Transfert de données facile via le module LTE intégré
- Vous pouvez connecter le HDA pro à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com) pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.
- Le HDA pro peut contrôler un deuxième point de distribution ainsi que deux sondes de niveau.
- Pré-configuration de maximum 100 chauffeurs et/ou véhicules dans myTecalemit

**Caractéristiques:**

- Non étalonnable - utilisation uniquement privative
- Automate de gestion HDA pro (2.000 utilisateurs)
- 2 systèmes d'identification: chauffeur et véhicule
- Identification par technique de transpondeur
- Transfert de données: module LTE intégré
  - incl. carte SIM (pas d'abonnement)
  - Fonction rétrograde GPRS
- Interfaces en option: USB & LAN
- Conforme TRbF, avec bac d'égouttement et détecteur de fuite
- Pompe à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- Mécanisme de mesure à 4 pistons avec pulseur
- Pistolet automatique homologué ZVA 25 pivotant (PL)
- Pistolet automatique homologué ZVA Slimline pivotant (VL)
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Conduite d'aspiration : bride DN 50
  - Raccord de conduite vers l'arrière et sous-terre possible
  - Deux filtres à impuretés déjà dans le volucompteur
- Caisson robuste en acier inoxydable galvanisé
- Ecran graphique LCD 640x480 illuminé avec contraste ajustable
- Mémoire de données jusqu'à 10.000 opérations
- Choix de langage au menu - langage supplémentaire par USB
- En Option: 2ème point de distribution, par ex. pour AdBlue®

\*en fonction de la viscosité et du système

**Vos avantages:**

- Pompe solide pour une longue vie
- Tôle en acier laqué très robuste

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin
- Communication permanente avec myTecalemit

**Recommandations:**

Pensez svp également aux accessoires de sécurité pour l'installation ! Vannes, filtres, raccords etc. sont disponibles dans la liste des pièces correspondante au HDM pro.

Lors du lancement de la commande, merci de nous communiquer les listes avec les chauffeurs et les véhicules qui doivent être saisis dans myTecalemit. Le nombre d'utilisateurs est limité à 100 chauffeurs et véhicules. Cependant, nous vous aidons pour et vous pouvez vous montrer comment ajouter plus d'utilisateurs par vous-mêmes (jusqu'à 2.000 chauffeurs et 2.000 véhicules!).

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Débit                               | 140/50*/l/min           |
| Température ambiante                | -25 - +55°C             |
| Température du fluide               | -10 - +35°C             |
| Alimentation (tension électrique)   | 400V                    |
| Alimentation (fréquence électrique) | 50Hz                    |
| Tuyau de soutirage                  | DN 25 x 4 m/DN 19 x 4 m |
| Gamme de viscosité                  | 1-20mPa·s               |
| Affichage                           | 640 x 480 px            |
| Précision                           | < 0,5%                  |
| Raccordement côté aspiration        | DN 50                   |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**Hauteur d'aspiration max.**

max. 4m

## ACCESSOIRES

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>224070000</b> | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard                                                              |
| <b>224061000</b> | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif                                                             |
| <b>233400200</b> | Badge à transpondeur RFID Tag Type 1                                                                          |
| <b>233400371</b> | Cadre de fondation B 850                                                                                      |
| <b>233400165</b> | Interrupteur à flotteur HDM eco                                                                               |
| <b>233400081</b> | Clé d'encodage USB pour badge transpondeur                                                                    |
| <b>233400506</b> | Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4                                  |
| <b>233400508</b> | Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4                                  |
| <b>233400325</b> | Federmast HDM pro                                                                                             |
| <b>227702500</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| <b>227702800</b> | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| <b>227702900</b> | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz        |
| <b>233400202</b> | RFID - carte d'identification RFID Card Type 1                                                                |
| <b>227000000</b> | myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugage TECALEMIT                     |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>233400180</b> | Filtre gasoil avec cartouche 30 µm                                                     |
| <b>224020020</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                        |
| <b>224020021</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel                                       |
| <b>233400058</b> | Forfait pour accès par technique à transpondeur<br>Mifare pour HDA pro, non-commercial |
| <b>233400184</b> | Valve anti-retour 2" pour HDM 150 pro / HDM<br>150/50 pro, cuve aérienne               |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer