



HDM 150/50 PRO LZ AFFICHAGE LITRES

Numéro d'article: 109330100

EAN: 4031109023153

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et affichage litres
- Sortie d'impulsions pour raccordement à un émetteur disponible et un automate existant déjà sur place.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Caractéristiques:

- Non étalonnable - utilisation uniquement privative
- Conforme TRbF, avec bac d'égouttement et détecteur de fuite
- Pompe à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- Mécanisme de mesure à 4 pistons avec pulseur
- Pistolet automatique homologué ZVA 25 pivotant (PL)
- Pistolet automatique homologué ZVA Slimline pivotant (VL)
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Raccord de conduite vers l'arrière et sous-terre
- Conduite d'aspiration : bride DN 50
- Deux filtres à impuretés déjà dans le volucompteur
- Caisson robuste en acier inoxydable galvanisé
- Ecran graphique LCD illuminé avec contraste ajustable
- Choix de langage au menu - langage supplémentaire par USB
- En Option: 2ème point de distribution, par ex. pour AdBlue®

*en fonction de la viscosité et du système

Vos avantages:

- Pompe solide pour une longue vie
- Tôle en acier laqué très robuste
- Simple à raccorder

Recommandations:

Pensez svp également aux accessoires de sécurité pour l'installation ! Vannes, filtres, raccords etc. sont disponibles dans la liste des pièces correspondante au HDM pro.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	140/50*/min
Température ambiante	-25 - +55°C

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Température du fluide	-10 - +35°C
Alimentation (tension électrique)	400V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m/DN 19 x 4 m
Gamme de viscosité	1-20mPa·s
Affichage	640 x 480 px
Précision	< 0,5%
Raccordement côté aspiration	DN 50
Hauteur d'aspiration max.	max. 4m

ACCESSOIRES

233400371	Cadre de fondation B 850
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400325	Federmast HDM pro
233400180	Filtre gasoil avec cartouche 30 µm
233400184	Valve anti-retour 2" pour HDM 150 pro / HDM 150/50 pro, cuve aérienne
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer