



HDA ECO DC CONNEXION LTE, POUR 1 PRODUIT, BOITIER MÉTALLIQUE

Numéro d'article: 109400303

EAN: 4031109022705

LA DESCRIPTION

Description :

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Le HDA eco peut être combiné avec les émetteurs d'impulsion standards et impressionne par le choix d'options à disposition:

- Identification des véhicules et/ou chauffeurs
- Demande du kilométrage ou du nombre d'heures de travail
- Demande de numéro de commande
- Management de totaux quantitatifs
- Activation d'usine pour une connexion à une sonde de niveau TECALEMIT (sonde non comprise)
- Option: communication USB, WiFi (sur demande) ou en LAN
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

Caractéristiques :

- Automate HDA eco, à but non-commercial
- Cartes d'identification: jusqu'à 4,000 chauffeurs et véhicules
- Mémoire: env. 20,000 opérations (journal électronique)
- Lecteur de badges transpondeurs RFID intégré
- Module LTE intégré pour transfert de données avec carte SIM (pas d'abonnement)
- Reconnaissance automatique de la tension (12 ou 24 V)
- Ecran graphique illuminé 128x64 dots avec contraste ajustable
- Fluides : selon les émetteurs d'impulsion (pas en zone ATEX !)
- Boîtier métallique robuste
- Langages standards: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU

Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Guide d'utilisateurs intuitif
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicule) avec code PIN ou badge RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication permanente avec myTecalemit
- Carte SIM sans abonnement pour les échanges de données
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Une flexibilité qui saura vous convaincre ! Peu importe que ce soit pour du diesel ou un autre liquide, le HDA eco est modulaire et s'adapte à vos besoins.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Point de distribution	1St.
Alimentation électrique	12 / 24V
Consommation électrique	5 / 15W / VA
Courant nominal max.	30A DC
Température ambiante	-20 - +55°C
Degré de protection	54IP

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
253400040	Débitmètre électronique FMOG, sans display, digital, avec sortie à impulsions, PEEK, montage vertical
027176605	Kit impulseur FMOG 100, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical
027177605	Kit impulseur FMOG 150, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
253591099	Emetteur d'impulsions FMT 3 - POM
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer