



HDA 5 ECO CONNEXION GPRS, MAX. 5 POMPES

Numéro d'article: 109400604

EAN: 4031109022774

LA DESCRIPTION

Description :

Le HDA 5 eco peut être combiné avec les émetteurs d'impulsion standards et impressionne par le choix d'options à disposition:

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Identification des véhicules et/ou chauffeurs
- Demande du kilométrage ou du nombre d'heures de travail
- Demande de numéro de commande
- Management de totaux quantitatifs
- Activation d'usine pour une connexion de maximum 5 sondes de niveau TECALEMIT (sondes non comprise)
- Option: communication USB, WiFi (sur demande) ou en LAN
- Vous pouvez connecter le HDA 5 eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones

Caractéristiques :

- Automate HDA 5 eco, but non-commercial
- Cartes d'identification : jusqu'à 2,000 chauffeurs et véhicules
- Mémoire : env. 10,000 opérations (journal électronique)
- Lecteur de badges transpondeurs RFID intégré
- Module GPRS intégré pour transfert de données, avec carte SIM
- Ecran LCD illuminé avec contraste ajustable
- Fluides : selon les émetteurs d'impulsion (pas en zone ATEX !)
- Boîtier métallique robuste
- Langages standards: DE,GB, FR (d'autres langages peuvent être chargés avec le stick USB)

Vos avantages :

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Guide d'utilisateurs intuitif
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicule) avec code PIN ou badge RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication en permanence avec myTecalemit
- Carte SIM sans abonnement
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Une flexibilité qui saura vous convaincre ! Peu importe que ce soit pour du diesel ou un autre liquide, le HDA 5 eco est modulaire et s'adapte à vos besoins.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Points de distribution, max.	5St.
Alimentation élec.	230 / 50V / Hz
Puissance absorbée	6,2A
Température ambiante	-20 bis + 55°C
Degré de protection	54IP

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
253400040	Débitmètre électronique FMOG, sans display, digital, avec sortie à impulsions, PEEK, montage vertical
027176605	Kit impulseur FMOG 100, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical
233400700	Kit relais pour HDA 5 eco
027177605	Kit impulseur FMOG 150, sans display, avec sortie à impulsions, non étalonnable, montage vertical
233400036	Connexion WiFi pour HDA 5 eco

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

253591099	Emetteur d'impulsions FMT 3 - POM
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400026	Module LTE (4G) pour HDA 5 eco avec carte SIM M2M
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer