



## HDM 60 ECO CONNEXION LTE (4G)

Numéro d'article: 109600003

EAN: 4031109021814

### LA DESCRIPTION

#### Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA eco
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Transfert de données facile avec modem LTE intégré

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm  
Ven. 08 am - 3 pm

- Sonde de niveau déjà activée en usine
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com) pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

#### Caractéristiques :

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud myTecalemit pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 4.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface LTE pour le transfert des données
- Options de connexion: via LAN & USB disponibles en option
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Compteur à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 19 avec pistolet automatique homologué A 2010, y compris raccord tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par la bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 25
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur graphique, illuminé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20.000 opérations
- Menus en allemand, en anglais et en français ; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

#### Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication en permanence avec myTecalemit
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Débit                               | 55l/min     |
| Température ambiante                | -20 - +55°C |
| Température du fluide               | -10 - +35°C |
| Tuyau d'aspiration                  | DN 25       |
| Alimentation (tension électrique)   | 230V        |
| Alimentation (fréquence électrique) | 50Hz        |
| Tuyau de soutirage                  | DN 19 x 4 m |
| Nombre de points de soutirage       | 1           |
| Précision                           | ± 0,5%      |
| Raccordement côté aspiration        | G 1"        |
| Hauteur d'aspiration                | 3,5m        |

## ACCESSOIRES

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 224070000 | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard  |
| 224061000 | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif |
| 233400200 | Badge à transpondeur RFID Tag Type 1              |
| 233400165 | Interrupteur à flotteur HDM eco                   |
| 233400373 | Cadre de fondation HDM eco                        |
| 233400081 | Clé d'encodage USB pour badge transpondeur        |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233400181 | Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne                                                           |
| 233400187 | Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée                                                           |
| 233400195 | Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve                                                                |
| 227702050 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge                                       |
| 227702100 | Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles                                              |
| 227702500 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| 227702800 | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| 227702900 | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz        |
| 233400202 | RFID - carte d'identification RFID Card Type 1                                                                |
| 227000000 | myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugage TECALEMIT                     |
| 233400180 | Filtre gasoil avec cartouche 30 µm                                                                            |
| 224020020 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                               |
| 224020021 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel                                                              |
| 233400300 | Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT                                             |
| 233400203 | RFID-TAG Dual Type 1 & 2                                                                                      |
| 233400204 | RFID-Card Dual Type 1 & 2                                                                                     |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer