

HDM 80 ECO CONNEXION LAN

Numéro d'article:109610001
EAN: 4031109021852

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorcante et automate HDA eco
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Transfert de données facile avec moden LAN intégré

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Sonde de niveau déjà activée en usine
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distrbution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

Caractéristiques :

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud myTecalemit pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 4.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface LAN pour le transfert des données
- Options de connexion: via USB & LTE disponibles en option
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Compteur à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué A 2010, y compris raccord tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par la bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 32
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur graphique, illuminé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20.000 opérations
- Menus en allemand, en anglais et en français ; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l´installation prêt au raccordement et avec retour a la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication en permanence avec myTecalemit
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	75l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 32
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400081	Clé d´encodage USB pour badge transpondeur

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d´identification RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugeage TECALEMIT
233400180	Filtre gasoil avec cartouche 30 µm
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm