# HDM 100/60 ECO CONNEXION LAN

Numéro d'article:109630001
EAN: 4031109021999

## LA DESCRIPTION

**Description:**

- Distributeur avec pompe auto-amorcante et automate HDA eco
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Transfert de données facile avec modem LAN intégré



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Sonde de niveau déjà activée en usine
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distrbution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

**Caractéristiques:**

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud myTecalemit pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 4.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface LAN pour le transfert des données
- Options de connexion: via USB & LTE disponibles en option
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- 2 Pompes à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- 2 Compteurs à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué ZVA 25, y compris raccord tournante et support de tuyau pour gros débit
- Tuyau de soutirage DN 19 avec pistolet automatique homologué A 2010, y compris raccord tournante et support de tuyau pour petit débit
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par la bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 32
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur graphique, illuminé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20.000 opérations
- Menus en allemand, en anglais et en français ; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

**Vos avantages:**

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l´installation prêt au raccordement et avec retour a la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication en permanence avec myTecalemit
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

## DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Débit** | 100l/min |
| **Température ambiante** | -20 - +55°C |
| **Température du fluide** | -10 - +35°C |
| **Tuyau d'aspiration** | DN 32 |
| **Alimentation (tension électrique)** | 230V |
| **Alimentation (fréquence électrique)** | 50Hz |
| **Tuyau de soutirage** | DN 25 x 4 m |
| **Nombre de points de soutirage** | 2 |
| **Précision** | ± 0,5% |
| **Raccordement côté aspiration** | G 1 1/4" |
| **Hauteur d'aspiration** | 2,5m |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **224070000** | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard |
| **224061000** | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif |
| **233400200** | Badge à transpondeur RFID Tag Type 1 |
| **233400165** | Interrupteur à flotteur HDM eco |
| **233400081** | Clé d´encodage USB pour badge transpondeur |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

| | |
|---|---|
| **233400506** | Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4 |
| **233400508** | Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4 |
| **233400182** | Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne |
| **233400188** | Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée |
| **233400195** | Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve |
| **227702050** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702100** | Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles |
| **227702500** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702800** | Support \| Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| **227702900** | Support \| Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz |
| **233400202** | RFID - carte d´identification RFID Card Type 1 |
| **227000000** | myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugeage TECALEMIT |
| **233400180** | Filtre gasoil avec cartouche 30 µm |
| **224020020** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |
| **224020021** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel |
| **233400300** | Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

| | |
|---|---|
| **233400203** | RFID-TAG Dual Type 1 & 2 |
| **233400204** | RFID-Card Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm