



## **HDM 100/60 ECO CONNEXION GPRS - PRÉ-CONFIGURATION MYTECALEMIT**

Numéro d'article: 109630044

EAN: 4031109022040

### **LA DESCRIPTION**

Description:

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Munketoft 42  
24937 Flensburg

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm  
Ven. 08 am - 3 pm

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA eco
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Transfert de données facile avec modem GPRS intégré
- Sonde de niveau déjà activée en usine
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com) pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.
- Pré-configuration de max. 100 chauffeurs/véhicules dans myTecalemit

#### Caractéristiques :

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud myTecalemit pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 4.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface GPRS pour le transfert des données
- Options de connexion: via USB, LTE, LAN disponibles en option
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- 2 Pompes à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- 2 Compteurs à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué ZVA 25, y compris raccord tournante et support de tuyau pour gros débit
- Tuyau de soutirage DN 19 avec pistolet automatique homologué A 2010, y compris raccord tournante et support de tuyau pour petit débit
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par la bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 32
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur graphique, illuminé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20.000 opérations
- Menus en allemand, en anglais et en français ; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

#### Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication en permanence avec myTecalemit
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin
- Système plug-and-play, totalement prêt à l'emploi

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Lors du lancement de la commande, merci de nous communiquer les listes avec les chauffeurs et les véhicules qui doivent être saisis dans myTecalemit. Le nombre d'utilisateurs est limité à 100 chauffeurs et véhicules. Cependant, nous vous aidons pour et vous pouvons vous montrer comment ajouter plus d'utilisateurs par vous-mêmes (jusqu'à 4.000 chauffeurs et 4.000 véhicules!).

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Débit                               | 100l/min    |
| Température ambiante                | -20 - +55°C |
| Température du fluide               | -10 - +35°C |
| Tuyau d'aspiration                  | DN 32       |
| Alimentation (tension électrique)   | 230V        |
| Alimentation (fréquence électrique) | 50Hz        |
| Tuyau de soutirage                  | DN 25 x 4 m |
| Nombre de points de soutirage       | 2           |
| Précision                           | ± 0,5%      |
| Raccordement côté aspiration        | G 1 1/4"    |
| Hauteur d'aspiration                | 2,5m        |

## ACCESSOIRES

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 224070000 | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard  |
| 224061000 | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233400200 | Badge à transpondeur RFID Tag Type 1                                                                          |
| 233400165 | Interrupteur à flotteur HDM eco                                                                               |
| 233400373 | Cadre de fondation HDM eco                                                                                    |
| 233400160 | Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.                                        |
| 233400081 | Clé d'encodage USB pour badge transpondeur                                                                    |
| 233400506 | Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4                                  |
| 233400508 | Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4                                  |
| 233400182 | Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne                                                       |
| 233400188 | Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée                                                       |
| 233400195 | Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve                                                                |
| 227702500 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| 227702800 | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| 227702900 | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz        |
| 233400202 | RFID - carte d'identification RFID Card Type 1                                                                |
| 227000000 | myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugeage TECALEMIT                    |
| 233400180 | Filtre gasoil avec cartouche 30 µm                                                                            |
| 224020020 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                               |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>224020021</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel                  |
| <b>233400300</b> | Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT |
| <b>233400203</b> | RFID-TAG Dual Type 1 & 2                                          |
| <b>233400204</b> | RFID-Card Dual Type 1 & 2                                         |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer