

DISTRIBUTEUR DE GASOIL HDM 150/050 PRO E

DIESEL / FIOUL D

URÉE U

Numéro d'article:110600630
EAN: 4031109005210

LA DESCRIPTION

- Automate de gestion HDA 2 avec logiciel HD Manager (2.000 utilisateurs)
- 2 systèmes d´identification: chauffeur et véhicule
- Identification par technique de transpondeur

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Port USB de série
- Interfaces en option: RS 232, RS 422, LAN, WIFI, GPRS
- Conforme TRbF, avec bac d´égouttement et détecteur de fuite
- 2 pompes à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- 2 mécanismes de mesure à 4 pistons avec 2 pulseurs
- Pistolets automatiques homologués ZVA 25 / ZVA 19 pivotants
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Raccord de conduite vers l´arrière et sous-terre
- Conduite d´aspiration min. DN 50
- Caisson robuste en acier galvanisé
- Ecran graphique LCD 640x480
- Mémoire de données jusqu´ à 10.000 opérations
- Choix de language au menu - language supplémentaire par USB
- En Option: 2ème point de distribution, par ex. pour AdBlue®

*en fonction de la viscosité et du système

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	140 / 50*l/min
Température ambiante	-25 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Puissance d'entraînement	2200W
Alimentation (tension électrique)	400V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m / DN 19 x 4 m
Gamme de viscosité	1-20mPa·s

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Affichage	640 x 480 px
Précision	< 0,5%
Raccordement côté aspiration	DN 50
Hauteur d'aspiration	max. 4000*mm

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400450	Raccordement pour une sonde de niveau
233400371	Cadre de fondation B 850
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400081	Clé d´encodage USB pour badge transpondeur
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400031	Connexion LAN pour HDA pro
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
233400325	Federmast HDM pro

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

227702050	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d´identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400023	Module LTE (4G) pour HDA pro avec carte SIM M2M
233400058	Forfait pour accès par technique à transpondeur Mifare pour HDA pro, non-commercial
233400059	Forfait pour accès par technique à transpondeur Mifare HDA pro étalonnable
233400184	Valve anti-retour 2" pour HDM 150 pro / HDM 150/50 pro, cuve aérienne
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT
816898013	Adaptateur ligne de retour flexible PU pour 1/4"

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm