

DISTRIBUTEUR DE GASOIL HDM 150/050 PRO LZ

DIESEL / FIOUL D

Numéro d'article:110600640
EAN: 4031109005227

LA DESCRIPTION

- Compteur de litres, non étalonnable
- Interface: impulsion simple
- Conforme TRbF, avec bac d´égouttement et détecteur de fuite

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- 2 pompes à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- 2 mécanismes de mesure à 4 pistons avec 2 pulseurs
- Pistolets automatiques homologués ZVA 25 / ZVA 19 pivotants
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Raccord de conduite vers l´arrière et sous-terre
- Conduite d´aspiration min. DN 50
- Caisson robuste en acier galvanisé
- Afficheur 5 segments

*en fonction de la viscosité et du système

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	140 / 50*l/min
Température ambiante	-25 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Puissance d'entraînement	2200W
Alimentation (tension électrique)	400V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m / DN 19 x 4 mm
Gamme de viscosité	1-20mPa·s
Affichage	640 x 480 px
Précision	< 0,5%
Raccordement côté aspiration	DN 50
Hauteur d'aspiration	max. 4000*mm

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

ACCESSOIRES

233400371	Cadre de fondation B 850
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400325	Federmast HDM pro
233400184	Valve anti-retour 2" pour HDM 150 pro / HDM 150/50 pro, cuve aérienne
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT
816898013	Adaptateur ligne de retour flexible PU pour 1/4"

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm