



VOLUCOMPTEUR HDM 60 ECO BIO

DIESEL **D**

Numéro d'article: 110700875

EAN: 4031109020251

LA DESCRIPTION

Distributeur de biodiesel pour ravitailler les véhicules et autres fûts et bidons.

Contenu de la livraison:

- Distributeur de biodiesel avec pompe et automate

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Clé USB pour transfert de données
- Le HDA eco intégré se connecte aussi au Cloud myTecalemit - module de base gratuit. Un accès permanent à vos données est garanti, partout et à tout moment depuis votre PC, tablette, Mac ou téléphone portable

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorcante
- Mesure: Compteur à roues ovale avec pulseur
- Flexible de: 4m DN 19 NBR avec pistolet automatique
- refoulement : homologué ZVA avec pivot et accroche
- Caisson: en acier, revêtu à la poudre
- Automate HDA eco: jusqu'à 2.000 utilisateurs avec interface USB pour lecture de données avec unité de lecture pour badge
- Affichage: Ecran monochrome illuminé, 2 lignes Hauteur de caractères 8 et 19 mm
- Mémoire: jusqu'à 10.000 opérations
- Liquide: Biodiesel conformément à EN14214
- Langues standard: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Conforme TRbF: avec bac récupérateur et surveillance de fuites

Vos avantages:

- Le maximum d'équipement - tout en un !
- Vous contrôlez tout!
- Gestion confortable par clé USB sur PC ! qui a fait le plein? quand? où ? et combien de litres ?
- Facile d'accès de maintenance avec porte et verrou !
- Simple d'utilisation !

Notice:

Pensez aussi à notre équipement de sécurité ! Valves, vannes, filtres etc. sont dans la liste des accessoires pour le HDM eco BIO.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit

55l/min

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 25
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 19 x 4 m
Affichage	zweizeiliges, beleuchtetes Monochrom-Display
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400187	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer