



DISTRIBUTEUR HDM 80 ECO BIO

DIESEL / FIOUL

Numéro d'article: 110700895

EAN: 4031109020282

LA DESCRIPTION

Contenu de la livraison:

- Distributeur de biodiesel avec pompe et automate
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Clé USB pour transfert de données

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Le HDA eco intégré se connecte aussi au Cloud myTecalemit - module de base gratuit. Un accès permanent à vos données est garanti, partout et à tout moment depuis votre PC, tablette, Mac ou téléphone portable.

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorçante
- Mesure: Compteur à roues ovale avec pulseur
- Impulse/Liter: 100
- Impulsart: Einfachimpuls
- Flexible de refoulement: 4m DN 25 NBR avec pistolet automatique homologué ZVA avec raccord tournant et raccroché
- Raccord aspiration: G 1 1/4"
- Aspiration: min. DN 32
- Caisson: en acier, revêtu à la poudre
- Automate HDA eco: jusqu'à 2.000 utilisateurs avec interface USB pour lecture de données avec unité de lecture pour badge
- Mémoire: jusqu'à 10.000 opérations
- Langues standard: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Affichage: Ecran monochrome illuminé, 2 lignes Hauteur de caractères 8 et 19 mm
- Medium: Biodiesel nach EN 14214
- Conforme TRbF: avec bac récupérateur et surveillance de fuites

Vos avantages:

- Le maximum d'équipement - tout en un !
- Vous contrôlez tout!
- Gestion confortable par clé USB sur PC ! qui a fait le plein? quand? où ? et combien de litres ?
- Facile d'accès de maintenance avec porte et verrou !
- Simple d'utilisation !

Notice:

Pensez aussi à notre équipement de sécurité ! Valves, vannes, filtres etc. sont dans la liste des accessoires pour le HDM eco BIO.

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	75l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 32
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Affichage	Hintergrundbeleuchtetes GrafikdisplayAffichage LCD
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400373	Cadre de fondation HDM eco

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400186	Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"
233400509	Flexible de refoulement Biodiesel, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer