

VOLUCOMPTEUR HDM 80 ECO BOX BIO

DIESEL / FIOUL D

Numéro d'article:110700995
EAN: 4031109020329

LA DESCRIPTION

Système de pompage électrique pour l'avitaillement de véhicules et contenants de biodiesel.

Livraison:

- Boitier mural avec pompe auto-amorcante et automate de gestion.

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Identification par transpondeur et/ou code PIN.
- Transfert de données s'effectue avec la clé USB livrée.
- Le HDA eco intégré se connecte aussi au Cloud myTecalemit - module de base gratuit. Un accès permanent à vos données est garanti, partout et à tout moment depuis votre PC, tablette, Mac ou téléphone portable.

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorcante
- Instrument de mesure: Compteur à roues ovales avec pulseur
- Flexible de refoulement: 4m DN 25 NBR avec pistolet automatique ZVA, homologué sur pivot et accroche-pistolet
- Raccord d'aspiration: G 1 1/4" raccords arrière et souterrain possibles
- Conduite d'aspiration: min. DN 32
- Caisson: robuste, en acier à revêtement par poudre
- Automate HDA eco: jusqu'à 2.000 utilisateurs avec interface USB pour lecture de données avec unité de lecture pour badges
- Affichage: Ecran monochrome illuminé, deux lignes hauteur 8 rsp. 19 mm
- Mémoire: jusqu'à 10.000 opérations
- Fluide: Biodiesel conformément à EN 14214
- Languages: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Confome TRbF: avec bac collecteur et surveillance de fuites

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	75l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 32
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l´automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d´encodage USB pour badge transpondeur
233400186	Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box
233400182	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d´identification RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"
233400509	Flexible de refoulement Biodiesel, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm