VOLUCOMPTEUR HDM 100/60 ECO

DIESEL / FIOUL D

Numéro d'article:110704100
EAN: 4031109021029

LA DESCRIPTION

Description:

- Volucompteur avec 2 pompes auto-amorcante et automate de gestion.
- Identification par transpondeur et/ou code PIN
- Transfert des données par clé USB, livrée avec le volucompteur

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Connexion de l´automate à la solution Cloud mytecalemit, module de base gratuit. Enregistrement et création d´un compte sur www.mytecalemit.com. Utilisable partout, tout le temps, sur PC, Mac, tablette, smartphone.

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompes: 2 pompes à palettes auto-amorcante
- Alimentation: 230 V / 50 Hz
- Débit: max. 55l/min d´un côté, max. 100 l/min* de l´autre
- Hauteur d´aspiration:max. 3,5 m
- Mesure: 2 émetteurs d´impulsions
- Précision: +/- 0,5%
- Flexibles: 4m DN 19 avec pistolet automatique A 2010 et 4m DN 25 avec pistolet automatique ZVA 25, avec raccords tournants et raccrochés pistolet
- Aspiration: G 1 1/4" avec filtre incliné, option: clapet anti-retour et aspiration, par le bas possible
- Conduite aspiration: min. DN 32
- Carrosserie: Acier avec revêtement par poudre
- Automate HDA eco: jusqu´à 2000 utilisateurs, avec port USB pour transfert de données, avec lecteur de badges transpondeurs
- Ecran: 2 afficheurs, illuminés, monochromes, Caractères hauts de 8 et 19 mm
- Mémoire: jusqu´à 10.000 opérations
- Fluide: Diesel, GTL, HVO et R33
- Languages: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Température ambiante:-20°C jusqu´à +55°C
- Température liquide: -10°C jusqu´à +35°C
- conforme TRbF: avec bac égouttoir et détecteur de fuite
- Dimensions: env. 573 x 445 x 1426 mm (L x p x H)
- Poids: env. 90 kg

*selon le système et la viscosité

Notices:

Pensez aux accessoires de sécurité nécessaires! Vannes, retours à la cuve, Filtres etc. sont à votre disposition dans la liste des accessoires pour HDM eco.

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 100 & max. 55l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 32
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 19 x 4 m
Raccord d'aspiration	DN 32
Nombre de points de soutirage	2
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"
Pouvant être admis à l'étalonnage	-Non
Principe de mesure	Ovalradzähler mit Impulsgeber

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l´automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d´encodage USB pour badge transpondeur
233400186	Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

233400202	RFID - carte d´identification RFID Card Type 1
233400180	Filtre gasoil avec cartouche 30 µm
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm