



RÉGULATEUR DE PRESSION DE PNEU AUTOAIR II VL - APPAREIL MURAL

AIR **A**

Numéro d'article: 117330000

EAN: 4031109003971

LA DESCRIPTION

Régulation automatique et à commande électronique de la pression des pneus

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGAm Heizwerk 4
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Boîtier en acier inoxydable, écran éclairé

Étalonnable, homologation de modèle par PTB N° 18.08/00.03 / 18.08/00.05

- Facile d'utilisation
- Présélection de pression de pneu souhaitée à l'aide de 2 touches (+/-) et mise en action par touche de confirmation (v)
- Remplissage du pneu démarre automatiquement dès la connection du tuyau lisse au pneu
- Un microcontroller mesure la pression actuelle du pneu
- Arrêt automatique de l'opération de contrôle lorsque la valeur de consigne est atteinte
- Fin de l'opération signalée par un signal sonore
- Fuites au Niveau de la valve sont affichées sur l'écran avec un message d'erreur

Vos avantages:

Aucune pièce mobile et transportable, et pour cette raison

- pas d'usure
- une propreté de l'appareil supérieure
- utilisation simple sans effort

Touches sur le clavier intégrées, et pour cette raison

- utilisation confortable
- résistance aux intempéries

Qualité "Made in Germany"

DÉTAILS TECHNIQUES

Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Longueur de tuyau	10m
Puissance absorbée	12W
Pression de remplissage	5,5bar
Déviation / Tolérance	< 0,08bar
Air min/max	7 - 16bar

PIÈCES DE RECHANGE

499900322	Joint en caoutchouc de rechange pour fiche à valve à levier standard
812648001	Tuyau spiralé avec fiche à valve à levier
812648002	Tuyau lisse avec fiche à valve à levier

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer