



POMPE PNEUMATIQUE TECPUMP DP 36 D

HUILE **O**

Numéro d'article: 121423102

EAN: 4031109021319

LA DESCRIPTION

Pour huiles de boîte de vitesses, huiles de moteur SAE 50

Pompe à piston à commande pneumatique TecPump DP 36 D comprenant :

- pompe à piston à commande pneumatique TecPump DP36 D

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- tuyau d'aspiration 940 mm pour bidons de 60 et 200 l
- avec raccord fileté réglable pour fût 2
- raccord de pression pour tuyau de soutirage 1/2" AG
- raccord d'air comprimé 1/4" FF
- Rapport de transmission

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	bis zu 16l/min
Longueur de tuyau d'aspiration	940mm
Rapport de démultiplication	1 : 1
Gamme de viscosité	max. 5000mPa·s
Consommation d'air	300l/min
Pression d'utilisation	6 - 8bar
Raccord à vis de fût	2"
Diamètre de tube	42mm

ACCESSOIRES

027240532	Pistolet pour huile moteur
027240552	Pistolet pour huile d'engrenage/de boîte
043332351	Porte-tuyau mural en fonte d'aluminium
043561011	Egouttoir pour 1 enrouleur

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

013496005	Enrouleur eco, flexible 1/2", 15 m
013496001	Enrouleur eco ,flexible 1/2", 15 m
AA7102	Raccord mâle adaptateurs XF DN 7,2 ¼"
405500800	Vanne ½" m/f laiton nickelé Tous les modèles DP X6
029030306	Flexible de raccordement 2,5 m Tous les modèles DP X6
027110152	Régulateur de pression ¼" Tous les modèles DP X6
043332400	Support mural avec vis pour fixation de pompe Tous les modèles DP X6 avec tube d'aspiration
043508480	Fausse bonde (déjà livrée avec les modèles D) Tous les modèles DP X6
029056461	Tube plongeur pour fût 900 mm avec flexible et fausse bonde 2" BSP
029056471	Tube plongeur pour cuve 1.800 mm avec flexible et fausse bonde 2" BSP
029063006	Flexible pour DP X6 - 0,6 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063010	Flexible pour DP X6 - 1,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063020	Flexible pour DP X6 - 2,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063040	Flexible pour DP X6 - 4,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063100	Flexible pour DP X6 - 10,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
027155215	Soupape pour TecPump DPX6

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer