



HDM 60 ECO BOX BIO CONNEXION LAN

Numéro d'article: 139601001

EAN: 4031109022316

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA eco
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Transfert de données facile avec le module LAN intégré

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Sonde de niveau déjà activée en usine
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

Caractéristiques :

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud myTecalemit pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 4.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface LAN pour le transfert des données
- Options de connexion: via USB & LTE disponibles en option
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Compteur à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué ZVA Slimline, y compris raccord tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par la bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 25
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur graphique, illuminé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20.000 opérations
- Menus en allemand, en anglais et en français ; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication permanente avec myTecalemit
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	55l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 25
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400185	Filtre à siège incliné G 1" pour HDM 60 eco Box
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400187	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugage TECALEMIT
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer