



HDM 60 ECO BOX BIO CONNEXION LTE

Numéro d'article: 139601003

EAN: 4031109022330

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et automate HDA eco
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN
- Transfert de données facile avec le module LTE intégré

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Sonde de niveau déjà activée en usine
- Vous pouvez connecter le HDA eco à notre portail web myTecalemit - la version de base est gratuite. Vos données de distribution sont disponibles tout le temps, partout, à tout moment. Enregistrez-vous et créez un compte sur www.mytecalemit.com pour démarrer. Utilisable sur PC, Mac et smartphones.

Caractéristiques :

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud myTecalemit pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 4.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface LTE pour le transfert des données, avec carte SIM et fonction rétrograde au GPRS
- Options de connexion: via USB & LAN disponibles en option
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus
- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Compteur à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué ZVA Slimline, y compris raccord tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par la bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 25
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur graphique, illuminé
- Mémoire des données de cuve pour max. 20.000 opérations
- Menus en allemand, en anglais et en français ; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

Vos avantages:

- Documentation complète de vos ravitaillements
- Accès au portail myTecalemit
- Système confortable au SAV et à l'installation prêt au raccordement et avec retour à la cuve préparé
- Identification des utilisateurs (chauffeur et/ou véhicules) par code PIN ou badge transpondeur RFID possible
- Fonctionnement en mode urgences
- Communication permanente avec myTecalemit
- Equipement évolutif, ultérieurement si besoin

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	55l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 25
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
233400200	Badge à transpondeur RFID Tag Type 1
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400185	Filtre à siège incliné G 1" pour HDM 60 eco Box
233400374	Kit console de montage HDM eco Box

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400375	Pied ajustable pour HDM eco Box
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400187	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
233400202	RFID - carte d'identification RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit - Solution Cloud pour les automates et les appareils de téléjaugage TECALEMIT
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer