



## HDT-DIESEL-Eco-Box 3 CUVE VT1000 AVEC

Numéro d'article: 150301064  
EAN: 4031109020770

### LA DESCRIPTION

Pompe à palettes électrique, auto-amorcante pour le transfert de gazole, fioul, liquide de refroidissement, GTL, HVO et R33. Convient parfaitement à l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, les stations privées et/ou similaires.

#### Contenu:

- Diesel-Eco-Box 3
- avec pompe à palettes TecPump 600 AC

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Protection anti-siphon
- Filtre d'aspiration en Inox (1.4301) intégré dans la chambre de pompe
- Valve de surpression intégrée
- Câble de 2 m de long avec prise Schuko
- Compteur mécanique Z400
- Cuve double paroi en PE, galvanisé
- Détecteur de fuite optique
- Afficheur de niveau, contrôle visuel

**Données techniques:**

- Type de pompe: à palettes
- Température du liquide: -10° C jusqu'à 40° C
- Température ambiante: -20° C jusqu'à +40° C
- hauteur d'aspiration: max. 4,0 m (selon viscosité et installation)
- Pression nominale: max. 2,0 bar
- Débit nominal: max. 55 l/min.
- Filtre: taille 0,9 mm

**DÉTAILS TECHNIQUES**

<b>Débit</b>	55l/min
<b>Température ambiante</b>	-20 - +40°C
<b>Température du fluide</b>	-10 - +40°C
<b>Pression de refoulement</b>	2bar
<b>Raccord d'aspiration</b>	G 1"
<b>Hauteur d'aspiration</b>	4m
<b>Raccord fileté</b>	G1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Raccordement électrique

370W 4,5A230 V | 50 Hz

## ACCESSOIRES

<b>331000400</b>	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
<b>331000600</b>	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
<b>331000800</b>	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
<b>234338000</b>	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
<b>252300000</b>	Pistolet standard ZV 2000
<b>252620000</b>	Pistolet automatique A 2010

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer