



CUVE DIESEL HDT-W 40 A-VT 1000

Numéro d'article: 150501000

EAN: 4031109000918

DIESEL **D**
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**

LA DESCRIPTION

- Pour fioul et gasoil de classe de danger AIII
- Hornet W 40 A
- Protection anti-siphonage intégrée
- Crépine
- Pistolet automatique A2010 et articulation de tuyau tournante

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Fiche électrique CE - câble de 2m
- Cuve à double paroi 1000 l en PE avec enveloppe en tôle galvanisée
- Indicateur de niveau et indicateur optique de fuite

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 32l/min
Filetage	M 64 x 4 / G 2"
Puissance d'entraînement	250W
Degré de protection	IP 44
Tuyau d'aspiration	1600mm
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50V
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Hauteur d'aspiration max.	2m
Contenance du réservoir	1000l

ACCESSOIRES

252610000	Pistolet automatique A 2010
247080000	Flexible DN 19 x 4, Horn 40X

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

234401000Flexible d'aspiration W40 - 1.600 mm de long,
complet avec filtre**253591000**Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET
40

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGMunketoft 42
24937 Flensburg**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm