



EMETTEUR D'IMPULSIONS FMT 3 - POM, FLUX HORIZONTAL

Numéro d'article: 253591098

EAN:

DIESEL / FIOUL **D**
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**
URÉE **U**

LA DESCRIPTION

- Compteur à turbines à roues ovales
- Avec sortie d'impulsions, flux horizontal

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Pour gasoil, fioul, AdBlue®, RME, antigel (concentré), eau
- Grand écran illuminé
- Affichage sur 2 lignes, avec 6 caractères de 16 mm de haut

DÉTAILS TECHNIQUES

Degré de protection	IP 65
Température du fluide max.	-10 - +40°C
Pression nominale max.	10bar
Gamme de viscosité	0,8 - 40mPa·s
Débit min./max.	5 - 120l/min
Pression d'éclatement nominale	20bar
Compteur de quantités partielles	8
Clavier	3Touche(s)
Filetage mâle	1"
Précision de mesure après calibrage	± 1%
Matériau du boîtier	POM
Batterie	2 x 1,5 V AAA
Durée de vie de la batterie	ca. 5Année(s)

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer