



DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE FMT 3 - PP

Numéro d'article: 253591100

EAN: 4031109015783

LA DESCRIPTION

- Compteur à turbine
- Pour les fluides neutres, acides, basiques et les autres liquides non-inflammables
- Matériaux en contact avec le fluide de la chambre de mesure: aimant fermées, PP GF, PTFE, Hasteloy C 22

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Grand écran éclairé
- Pivote librement après montage à 360°

DÉTAILS TECHNIQUES

Degré de protection	65IP
Pression nominale max.	10bar
Gamme de viscosité	0,8 - 40mPa·s
Débit min./max.	5 - 120l/min
Pression d'éclatement nominale	20bar
Compteur de quantités partielles	8
Plage de température	- 25 - + 50°C
Clavier	3Touche(s)
Filetage mâle	1"
Précision de mesure après calibrage	± 1
Matériau du boîtier	PP
Batterie	2 x 1,5 V AAA
Durée de vie de la batterie	ca. 5Année(s)

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer