DÉBITMÉRE ÉLECTRONIQUE FMT 3 - PVDF

Numéro d'article:253591200
EAN: 4031109015790

LA DESCRIPTION

- Compteur à turbine
- Pour les acides, basiques et les autres liquides non-inflammables
- Matériaux en contact avec le fluide de la chambre de mesure: aimant fermées, PVDF, PTFE, Hasteloy C 22

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Grand écran éclairé
- Pivote librement après montage à 360°

DÉTAILS TECHNIQUES

Degré de protection	65IP
Pression nominale max.	10bar
Gamme de viscosité	0,8 - 40mPa·s
Débit min./max.	5 - 120l/min
Pression d'éclatement nominale	20bar
Précision de mesure	± 1%
Compteur de quantités partielles	8
Plage de température	- 25 - + 50°C
Clavier	3Touche(s)
Filetage mâle	1"
Matériau du boîtier	PVDF
Batterie	2 x 1,5 V AAA
Durée de vie de la batterie	ca. 5Année(s)

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm