



TECALEMIT FLOW TM 120 BATT | ANTENNE INTERNE

Numéro d'article: 254410000

EAN: 4031109023245

DIESEL / FIOUL



URÉE



ANTIGEL POUR RADIATEURS



LA DESCRIPTION

Le TECALEMIT Flow est bien plus qu'un simple compteur. Il constitue l'intelligence centrale de votre gestion des fluides.

Le **TECALEMIT Flow TM 120 Batt** a été conçu pour la mesure rapide et fiable du débit de fluides à faible viscosité. La pièce maîtresse est la **chambre de mesure à turbine** haute performance (**TM 120**), qui garantit des résultats précis pour

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

le **diesel**, l'**urée**, l'**antigel** et l'**eau**. Le boîtier en **POM** résistant et l'indice de protection élevé **IP65** assurent une grande longévité, même dans des conditions difficiles. En tant que partie intégrante du système Flow, ce compteur devient l'intelligence centrale de votre gestion des fluides, saisissant, contrôlant et analysant automatiquement tous les processus.

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	5-120l/min.
Pression de service maximale	10bar
Indice de protection	65IP
Filetage de raccordement	G 1"Zoll
Viscosité minimale	0,8 mPa s
Viscosité maximale	40mPa s
Précision de mesure calibrée	+/- 1 %
Précision de mesure non calibrée	+/- 2%
Alimentation électrique	Piles - 4 x 1,5 V AA
Dimensions	123,3 x 77,5 x 113,7 (L x l x H)mm
Poids	0,75kg
Matériau	POM
Antennes	Avec une antenne LTE & GPS interne

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

ACCESSOIRES

030498010	RFID Tag Typ 2
030498020	Carte à transpondeur RFID Type 2
030498200	Lecteur RFID USB Pour une utilisation avec PC
254800000	Fixation murale pour TECALEMIT Flow TM 120
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2
233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer