



## TECALEMIT FLOW OG 15 AC | ANTENNE INTERNE

Numéro d'article: 254511000

EAN: 4031109023313

HUILE **O**  
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**

### LA DESCRIPTION

Le TECALEMIT Flow est bien plus qu'un simple compteur. Il constitue l'intelligence centrale de votre gestion des fluides.

Le **TECALEMIT Flow OG 15 AC | Antenne interne** a été conçu pour la mesure rapide et fiable du débit de fluides à haute viscosité. Sa pièce maîtresse est la chambre de mesure à roues ovales haute performance (OG 15), qui garantit des

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm  
Ven. 08 am - 3 pm

résultats précis pour les **huiles de lubrification, l'huile hydraulique, le fioul domestique et le diesel, ainsi que l'antigel non dilué**. Le boîtier du TECALEMIT Flow en plastique résistant et l'indice de protection élevé **IP54** assurent une grande longévité, même dans des conditions difficiles. En tant que partie intégrante du système Flow, ce compteur devient l'intelligence centrale de votre gestion des fluides, saisissant, contrôlant et analysant automatiquement tous les processus. Avec la **Powerbox AC**, vous alimentez votre système en électricité et connectez des appareils externes tels que des pompes, des chambres de mesure externes et des sondes.

## DÉTAILS TECHNIQUES

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Débit                            | jusqu'à 15 l/min.                                         |
| Pression de service maximale     | 50bar                                                     |
| Indice de protection             | 54IP                                                      |
| Filetage de raccordement         | Voir le tableau ci-dessousZoll                            |
| Viscosité minimale               | 20mPa s                                                   |
| Viscosité maximale               | 2000mPa s                                                 |
| Précision de mesure calibrée     | +/- 0,5%                                                  |
| Précision de mesure non calibrée | +/- 1%                                                    |
| Antennes                         | Pour une utilisation avec des antennes LTE & GPS internes |
| Alimentation électrique          | Powerbox AC 120 - 230 V 50/60 Hz                          |
| Chambre de mesure                | Roue Ovale                                                |
| Dimensions                       | 123,3 x 77,5 x 113,7 (L x l x H)mm                        |
| Poids                            | 1,1kg                                                     |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 030498010 | RFID Tag Typ 2                                |
| 030498020 | Carte à transpondeur RFID Type 2              |
| 030498200 | Lecteur RFID USB Pour une utilisation avec PC |
| 233400203 | RFID-TAG Dual Type 1 & 2                      |
| 233400204 | RFID-Card Dual Type 1 & 2                     |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer