

KIT FLEXIBLE 1,5M LZ19 AVEC GARNITURE

DIESEL / FIOUL D

CARBURANT F

Numéro d'article:320303100
EAN: 4031109001625

LA DESCRIPTION

- pour gasoil, biodiesel, carburants (AI-II), fioul EL/L.
- électriquement conducteur (classe de danger AI-II)
- avec vanne de sortie AV 20 et ressort anti-pliure

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- pression nominale jusqu'à 10 bar

DÉTAILS TECHNIQUES

Tuyau de soutirage	1,5m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Pression de fonctionnement max.	15bar
Pression nominale max.	10bar

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm